



ATEX ZON 1

LED-armatur EX zon 1 2500 lumen

Explosionsskyddad LED-belysning för lack- och blandningsskåp

LED-armatur EX zon 1 2500 lumen är belysningen till skåpen i utrymmen med explosionsrisk. 2 803 lumen på 21 watt ger ljus nog att bedöma kulör direkt vid skåpet.

Armaturen ingår i skåpsleveransen och väljs efter utrymmets zonklassning — den säljs inte separat.

NYCKELARGUMENT

- 1 Godkänd för zon 1, 2, 21 och 22**
Samma armatur täcker både blandningsrum och sprutbox — en artikel att hålla i lager.
- 2 Tändskyddsklass T4**
Yttemperatur under 135 °C. Marginal mot lösningsmedelsångorna i en lackmiljö.
- 3 Passar skåp 100–150 cm**
Den korta armaturen på 724 mm sitter i skåp med 100, 125 och 150 cm bredd.
- 4 Kulör går att bedöma i skåpet**
4000 K och CRI >80 — ljuset färgar inte av sig på det du tittar på.
- 5 Tål damm, slipvatten och avspolning**
IP66/67 och IK10, frostad polykarbonatkupa, korrosionsklass C3.
- 6 Byts sällan**
L70 vid 100 000 timmar och 5 års garanti. 133 lm/W håller driftkostnaden nere.

TEKNISK SPECIFIKATION

Artikelnummer	2-8000LED	Färgåtergivning	CRI >80
Ex-klassning	II 2GD	Mått (LxBxH)	724 x 158 x 95 mm
Ex-zoner	1, 2, 21, 22	Vikt netto	4,51 kg
Tändskyddsklass	T4 135 °C	Kapsling / slagåtlighet	IP66/67 · IK10
Ljusflöde	2 803 lm	Spänning	220-254 V, 50/60 Hz
Effekt	21 W	Kabelförskruvning	2x M20 polyamid, kabel Ø6–12 mm
Verkningsgrad	133 lm/W	Omgivningstemperatur	–40 till +55 °C
Färgtemperatur	4000 K	Livslängd	L70 100 000 h
		Garanti	5 år